

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

CALDO HUMI T

Μέγιστη ισχύς	2 kW
Κατάλληλο για χώρους έως	25 m ²
Τύπος	Κεραμικό θερμαντικό στοιχείο
Τρόπος εγκατάστασης	Φορητό



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Συμβάλλει στη διατήρηση μιας ευχάριστης ισορροπίας υγρασίας στον αέρα, περιορίζοντας την ξηρότητα που παρατηρείται συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες και δημιουργώντας ένα πιο άνετο και ζεστό περιβάλλον για όλη την οικογένεια.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ

Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας και η ενεργοποίηση της αυτόματης ταλάντωσης της ροής αέρα πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα μέσω του πίνακα αφής ή του τηλεχειριστηρίου που περιλαμβάνεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοστάτης χώρου και θερμοστάτης ασφαλείας
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής
- Πρακτική λαβή μεταφοράς
- Βάση με σύστημα περιστροφικής ασφάλισης (χωρίς βίδες)
- Ένδειξη χρωματοθεραπείας: πορτοκαλί (θέρμανση) / πράσινο (αερισμός)
- Η ένδειξη μεταβάλλεται ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε σχέση με τη θερμοκρασία του χώρου.
- Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού έως 12 ώρες



Θέρμανση



Αερισμός



Υγρανση



Ταλάντωση



Μέγιστη ισχύς



Ελάχιστη ισχύς



Ρύθμιση θερμοκρασίας



Χρονοδιακόπτης



TECHNICAL DATA

		Caldo Pocket	Caldo design	Caldo Flick	Caldo Cubic
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		99229	99447	99183	99228
EAN code		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Αντίσταση	W	Ceramics	Ceramics	Ceramics	Ceramics
Μέγιστη θερμική ισχύς		1500	1800	1800	1800
Επίπεδα ισχύος		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Μέγιστος θερμαινόμενος όγκος	m ³	50	55	55	55
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος (Π x Υ x Β)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Διαστάσεις κιβωτίου (Π x Υ x Β)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Τεμάχια ανά κιβώτιο	nr	10	6	6	4
Βάρος χωρίς συσκευασία	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Βάρος με συσκευασία	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Κλάση μόνωσης	VFIHz	II	II	II	II
Βαθμός προστασίας περιβλήματος		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Τροφοδοσία ρεύματος		220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Σήμανση συμμόρφωσης	VFIHz	CE	CE	CE	CE
Χρονοδιακόπτης		-	-	-	-
Θερμοστάτης χώρου		√	√	√	√
Θερμοστάτης ασφαλείας	VFIHz	√	√	√	√
Λειτουργία ανεμιστήρα		√	√	√	√
Λειτουργία ταλάντωσης		-	-	√	-
Διακόπτης ασφαλείας ανατροπής	VFIHz	√	-	√	√
Αντιπαγετική λειτουργία		√	√	-	√
Επιλογέας ισχύος		√	√	√	√
Λειτουργία Eco	VFIHz	-	-	-	-
Τηλεχειριστήριο		-	-	-	-
Ρύθμιση κλίσης		-	√	-	-
Ασύρματος έλεγχος	VFIHz	-	-	-	-
Επιτοίχια τοποθέτηση		-	-	-	-
Επιτραπέζια τοποθέτηση		√	√	√	√

TECHNICAL DATA

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		99268	99178	99177
EAN code		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Αντίσταση	W	Ceramics	Ceramics	Ceramics
Μέγιστη θερμική ισχύς		1800	2000	2000
Επίπεδα ισχύος		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Μέγιστος θερμαινόμενος όγκος	m ³	55	60	60
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος (Π x Υ x Β)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Διαστάσεις κιβωτίου (Π x Υ x Β)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Τεμάχια ανά κιβώτιο	nr	6	4	-
Βάρος χωρίς συσκευασία	kg	1,7	1,8	2,8
Βάρος με συσκευασία	kg	2,0	2,2	4,0
Κλάση μόνωσης	VFIHz	II	II	II
Βαθμός προστασίας περιβλήματος		IP21	IPX0	IPX0
Τροφοδοσία ρεύματος		220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Σήμανση συμμόρφωσης	VFIHz	CE	CE	CE
Χρονοδιακόπτης		√	√	√
Θερμοστάτης χώρου		√	√	√
Θερμοστάτης ασφαλείας	VFIHz	√	√	√
Λειτουργία ανεμιστήρα		-	√	√
Λειτουργία ταλάντωσης		√	√	√
Διακόπτης ασφαλείας ανατροπής	VFIHz	√	√	√
Αντιπαγετική λειτουργία		-	-	√
Επιλογέας ισχύος		√	√	√
Λειτουργία Eco	VFIHz	√	-	√
Τηλεχειριστήριο		-	√	√
Ρύθμιση κλίσης		-	-	-
Ασύρματος έλεγχος	VFIHz	-	-	√
Επιτοίχια τοποθέτηση		√	√	√
Επιτραπέζια τοποθέτηση		-	-	-